

PROGRAMADOR DE GRIFO CON DOBLE SALIDA

Ref.: C5005.

EAN: 8426375050990.

Presentación: Blíster unitario con colgador.

CARACTERÍSTICAS:

- Dos salidas independientes: permite 2 zonas de riego utilizando 1 sólo grifo.
- Mecanismo interno de bola.
- LED: Indicador de carga de la batería.
- 2 diales (para cada salida) para fijar intervalo y duración de riego.
- Distintas opciones de frecuencia de riego de 1 a 72 H, o una vez a la semana.
- Duración del riego de 1 a 120 min.
- Usa 2 pilas AA de 1.5 voltios.
- Cuando la batería está baja, la válvula se cierra automáticamente.
- Presión de funcionamiento de 0 a 8 Bar.
- Frontal protegido por tapa transparente externa.
- Función "DELAY": permite retrasar el inicio del riego desde 1 hasta 12 h.
- Provisto de filtro de malla plástico y adaptador a grifo RH 3/4"



Presentación en caja de cartón con colgador



Tapa de protección transparente

RH 3/4"

3/4"

adaptadores para enlace rápido (unicersal)



No incluidas



Guardar en invierno

CE IPX34

2 x AA 1,5V



MICRO



estanco ✓ IPX34